

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/interfejs-diagnostyka-motocykle-skutery-quady-texa-navigator-bike-txb-do-axone-palmtop-axone-pad-axone-direct-axone-4-p-361.html>



Interfejs diagnostyka motocykle
skutery quady TEXA NAVIGATOR
BIKE TXB do AXONE PALMTOP,
AXONE PAD, AXONE DIRECT, AXONE
4

Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

TEXA NAVIGATOR TXB do AXONE PALMTOP,
AXONE PAD, AXONE DIRECT, AXONE 4



NAVIGATOR TXB jest urządzeniem przeznaczonym do diagnostyki wielomarkowej, które współpracuje z dowolnym typem komputera PC oraz wszystkimi urządzeniami z serii AXONE. Podłączany jest bezpośrednio do gniazda diagnostycznego pojazdu i eliminuje konieczność wykorzystania uciążliwych kabli, ponieważ komunikuje się z komputerem za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Baza danych zawarta w oprogramowaniu zawiera wszystkie najbardziej popularne marki i łącznie ponad 100 modeli. Baza danych ulega ciągłemu rozwojowi. W ramach umowy abonenckiej TEXPACK Klient otrzymuje dwie aktualizacje oprogramowania rocznie.

Zastosowanie:

NAVIGATOR TXB jest przeznaczony do obsługi motocykli, skuterów, quadów oraz skuterów wodnych.

Urządzenia Texa są testerami fabrycznymi dla pojazdów PIAGGIO i DUCATI

Obsługiwane marki:

Motocykle i skutery: ADIVA, APRILIA, BENELLI, BIMOTA, BMW, BUELL, CAGIVA, DAELIM MOTOR, DERBI, DUCATI, GAS GAS, GG TECHNIK, GILERA, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, HONDA MONTESA, HYOSUNG, HUSABERG, KAWASAKI, KYMCO, KTM, LAVERDA, MALAGUTI, MOTO GUZZI, MONDIAL, MOTO MORINI, MV AGUSTA, PEUGEOT, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, SHERCO, SUZUKI, SYM, TGB, TRIUMPH, VOXAN, VESPA, YAMAHA

Quady: ARCTIC CAT, CAN-AM (BRP), GAS GAS, GG TECHNIK, HONDA, KAWASAKI, KVN MOTORS, POLARIS, POLARIS DEFENCE, SUZUKI

Skutery wodne: HONDA MARINE, KAWASAKI MARINE, SEA-DOO (BRP), YAMAHA MARINE

Skutery śnieżne: ARCTIC CAT, SKI-DOO (BRP)

Małe dostawcze: HONDA, PIAGGIO V.C., POLARIS RANGER

Pompy: ROSENBAUER

Dane techniczne:

Wymiary i waga: 160x170x55 mm, 1,1 kg

Procesor: INTEL PXA255 400MHz

Pamięć wewnętrzna: SDRAM 64Mb, FLASH 64 Mb

Zasilanie zewnętrzne: 8÷32 Volt

Zużycie przy 12V: 0.25 A typowe

Zużycie przy 12V power mini- din 4 pin, lub z kabla diagnostycznego

Złącza USB: 1 złącze USB 2.0 device, 1 złącze USB 2.0 Host, z możliwością aktualizacji SW poprzez klucz USB storage

Połączenie bezprzewodowe z komputerem PC: Bluetooth 2.0

Multiplexer elektroniczny: 5 linii K, 3 linie L z ochroną 100 mA sterowaną przez FPGA

Złącze diagnostyczne: AMP seria CPC 16 pin złącza męskie

Temperatura pracy: 0/+45°C

Temperatura magazynowania: -20/+60°C

Wilgotność robocza: 10%÷80% bez skroplin

Protokoły komunikacyjne:

Kody błyskowe (blink codes)

K, L, ISO 9141-2, ISO 14230, CAN ISO 11898, ISO 11519-2, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW



Kupując ten tester gratis dostajesz
miesięczną licencję na program **Autodata 3**
Online oraz możliwość zakupu 12
miesięcznej licencji w promocyjnej cenie.
O szczegóły pytaj sprzedawcę.

PL



> Szczegółowy opis programu **Autodata** znajdziesz TU <



**Moto
Diagnostyka**

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny? Dzwon!!!! Tel. 696 930 696 lub 530 894 984
e-mail: sklep@motodiagnostyka.com