

Link do produktu: <https://www.specdiag.pl/texa-axone-s-tps-tps-key-navigator-nano-s-zestaw-diagnostyczny-do-obslugi-systemow-tpms-p-455.html>



Texa Axone S TPS + TPS KEY + Navigator Nano S zestaw diagnostyczny do obsługi systemów TPMS

Cena	8 699,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

AXONE S TPS

AXONE S TPS jest narzędziem dedykowanym dla warsztatu wulkanizacyjnego, który potrzebuje narzędzia wykonującego wszystkie operacje z zakresu obsługi układu TPMS, obligatoryjnie montowanego w nowych pojazdach od listopada 2014 r., z uwzględnieniem procedur kodowania czujników kół i programowania sterowników pojazdu.



PEŁNA OBSŁUGA TPMS

W zestawie z **USB TPS KEY** oraz interfejsem **Navigator nano S** z oprogramowaniem **IDC4a TPS**, AXONE S umożliwia wykonanie wszystkich operacji elektronicznych zarówno na czujnikach kół jak i na sterownikach elektronicznych sterujących ogumieniem, czego pozbawionych jest wiele innych urządzeń diagnostycznych. Zestaw wykonuje oczywiście również kasowanie kontrolerek awaryjnych.



DOSKONAŁE POKRYCIE DIAGNOSTYCZNE I AKTUALIZACJE

Lista marek i modeli obsługiwanych przez system TPMS TEXA jest niezwykle kompletna i może ulec poszerzeniu o nowe pojazdy dzięki wykupieniu aktualizacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

HARDWARE

Procesor: ARM Cortex A8 800MHz
Pamięć RAM: 1 GB DDR3
Pamięć Flash: 4GB iNAND
Rozszerzenie pamięci: Karta SD

WIDOCZNE OSTRZEŻENIA

1 dioda RGB

WYŚWIETLACZ

Wielkość: 5", Typ: LCD-TFT, Rozdzielczość: 800x480 pikseli,
Ekran dotykowy: pojemnościowy

ZŁĄCZA

Złącze kabla USB z niestandardowym okablowaniem

MODUŁY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ I WBUDOWANE ANTENY

Klasa 2 Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, obsługa szyfrowania WPA / WPA2.

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura robocza: 0 ÷ 45 °C

SYSTEM OPERACYJNY

Android™ JB 4.2.2

ZASILANIE ZEWNĘTRZNE

Zasilacz zewnętrzny 1,2 A; 5 V

WYMIARY

158 x 83,5 x 17,5 mm

CIEŻAR

215 g

TPS KEY

Procesor: Cortex M0+ , 48 MHz
Koprocesor: standardowy na FPGA (komunikacja z czujnikami)
Pamięć: 16 MB
Częstotliwość transmisji: 125 kHz
Częstotliwość odbioru: 315 MHz - 433 MHz - 434 MHz
Pobór prądu: 350 mA na złączu USB
Wymiary: 37 x 72 x 16,5 mm
Waga: 36 g