Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:35

Link do produktu: https://www.specdiag.pl/texa-konfort-770s-z-identyfikatorem-czynnika-zatwierdzona-i-rekomendowana-przez-niemieckich-producentow-pojazdow-mercedes-benz-opel-chevrolet-p-575.html



TEXA Konfort 770S (z identyfikatorem czynnika) zatwierdzona i rekomendowana przez niemieckich producentów pojazdów Mercedes-Benz, Opel-Chevrolet

Cena	**25 100,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Konfort 770S



TEXA z dumą informuje, że **Mercedes-Benz** oraz **Opel-Chevrolet** udzielił homologacji oraz rekomenduje wszystkim swoim autoryzowanym dystrybutorom, stację obsługi układów klimatyzacji **KONFORT 770S**. Zaprojektowana zgodniez najbardziej surowymi normami niemieckich producentów pojazdów oraz układów klimatyzacji na czynnik **R1234yf**, stacja KONFORT 770S otrzymała homologację **TÜV Rheinland**, międzynarodowej, prestiżowej jednostki certyfikującej.

KONFORT 770S wdraża unikalne rozwiązania technologiczne odpowiadające specyficznym wymaganiom niemieckich producentów pojazdów w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności odnoszących się do nowych rozporządzeń CEE dotyczących czynnika chłodniczego. Przestrzeń wewnętrzna została zaprojektowana tak, aby ułatwić czynności konserwacyjne, takie jak wymiana oleju lub filtra. Zbiornik czynnika chłodniczego jest umieszczony na solidnej wadze elektronicznej z systemem bezpieczeństwa, który zapobiega rozkalibrowaniu się wagi podczas transportu lub przemieszczania w warsztacie. KONFORT 770S jest wyposażona w automatyczny system kontroli szczelności, powiązany z certyfikowanymi manometrami **EN837 Klasy 1** o doskonałej precyzji. Dokładność wagi czynnika jest zupełnie wyjątkowa i gwarantuje maksymalny margines błędu **+/- 15 gr**.
W zakresie bezpieczeństwa, system mikro-przełączników odcina w sposób automatyczny napięcie elektryczne podzespołów, zaraz po otwarciu wnęki inspekcyjnej stacji. Na panelu kontrolnym, ponadto, zainstalowany został przycisk awaryjnego wyłączenia, który blokuje maszynę przerywając wszystkie uruchomione procesy. Cała konsola górna jest obrotowa, aby maksymalnie ułatwić odczyt informacji, bez konieczności obracania całej stacji (niedostępne na rynku niemieckim). Zastosowane podzespoły, jak na przykład innowacyjna grupa odzysku, posiadają wyjątkową charakterystykę i gwarantują skuteczność odzyskiwania czynnika przewyższającą **95%**.

Stacja KONFORT 770S została umieszczona w prestiżowym **ADI Design Index** na rok 2012 jako przykład doskonałego włoskiego wzornictwa. Katalog wydawany jest corocznie przez ADI, Włoskie Stowarzyszenie Projektantów Przemysłowych.

ZALETY URZĄDZENIA:
Obsługa czynnika **R1234yf**

Wbudowany identyfikator czystości czynnika chłodzącego
Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
Rozwinięty interfejs graficzny
Wydruk raportów wykonanych serwisów
Mozliwość manualnego wprowadzania do bazy danych dowolnych pojazdów – nośnik karta SD 2GB
Hermetyczne zbiorniki na olej **(patent)**
Automatyczne rozpoznawanie pojemników na olej **(patent)**
Automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika **(patent)**
System blokady wagi czynnika
Wielojęzykowe oprogramowanie
Wewnętrzny, podgrzewany zbiornik o pojemności **20 kg**
Dwustopniowa pompa próżniowa o wydajności **100 l/min.**
Dokładność dawkowania czynnika: **± 15 g**
Dokładność dawkowania oleju/barwnika UV: **± 2 g**
Kompensacja długości przewodów do napełniania
Automatyczne odprowadzenie nieskroplonych gazów
Automatyczny alarm obsługowy
Drukarka
Pokrowiec
2 lata gwarancji

ZESTAW IDENTYFIKATORA CZYNNIKA

Rozwiązanie pozwalające na uniknięcie konsekwencji omyłkowego wymieszania czynników R134a i R1234yf ze strony operatorów, poprzez wykonanie analizy gazu zawartego w samochodowym układzie klimatyzacji. W przypadku nieodpowiedniego lub zanieczyszczonego czynnika, system ostrzega operatora i blokuje pracę stacji KONFORT.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wymiary	1195 x 598 x 749 mm
Waga	112 Kg
Zasilanie	110/230 V 50/60 Hz
Zakres temperatury	5-50°C
Maksymalne ciśnienie	20 Bar
Wyświetlacz	TFT 320x240 65000 kolorowy
Manometry	EN837 Klasa 1
Pojemność butli	20 Kg
Sprężarka	Hermetyczna 12 cm^3
Pompa próżniowa	100 l/min dwustopniowa ciśnenie końcowe 0.03 mBar
Wagi elektroniczne oleju i UV	Margines błędu 1 gr
Waga elektroniczna czynnika	Margines błędu 5 gr
Pojemność karty SD	2 GB
Długość przewodów serwisowych	2,5 mt
Czystość czynnika	150 Kg czynnika (zgodnie z normą SAE J2099)
Wydajność odzysku	>95% (zgodnie z normą SAE J2843)
Czujnik temperatury otoczenia	Margines błędu 1°C
Czujnik nachylenia TS-System (Tilt Sensor System)	Margines błędu na 3 osiach 1°
Obsługa pojazdów	OSOBOWE i CIĘŻAROWE w tym pojazdy hybrydowe
Zakres oprogramowania	Baza danych i oprogramowanie wielojęzykowe
Odprowadzanie gazów nieskroplonych	Automatyczne
Kontrola przeglądów	W pełni automatyczne
Wykrywanie nieszczelności	System automatyczny
System ochrony wagi	TL-System (Transit lock System)
Pomiar ilości czynnika	Waga elektroniczna
System ochrony zawilgocenia oleju	Hermetyczne zbiorniki
Zastosowanie olejów i barwnika UV	Automatyczne
Pomiar ilości odzyskanego oleju	Waga elektroniczna
System Zabezpieczenia Przeeciwpożarowego	FPS (Fire Prevention System)
Zestaw identyfikacji typu czynnika	Opcja
Raport wykonanych serwisów	Na karcie SD, dostępny do wydruku
Przycisk awaryjny	Na panelu głównym
Odcięcie napięcia wewnętrznego	Automatyczny mikroprzełącznik

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Zestaw do płukania układu
Zestaw VDC
Zestaw wydajności klimatyzacji pojazdu
Zestaw analizy czynnika
Moduł USB
Moduł Bluetooth
Zestaw WASY II

Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny? Dzwoń!!! Tel. 696 930 696 lub 530 894 984
e-mail: sklep@motodiagnostyka.com